

Caratteristiche tecniche*

Versione	BENZINA		DIESEL								
	Energy TCe 130		Energy dCi 110 ECO2		Energy dCi 110 EDC ECO2		Energy dCi 130		Energy dCi130 4WD		
MOTORIZZAZIONE											
Tipo d'iniezione	Diretta		Diretta Common Rail								
Cilindrata (cm ³)	1 197		1 461		1 461		1 598		1 598		
Alesaggio x corsa (mm)	72,2 x 73,1		76 x 80,5		76 x 80,5		80 x 79,5		80 x 79,5		
Numero di cilindri / di valvole	4/16		4/8		4/8		4/16		4/16		
Carburante	Benzina – E10				Gasolio						
Norma antinquinamento					Euro 6b						
Trasmissione					2WD				4WD		
Potenza massima kW CEE (cv) regime (g/min)	96 (130) / 5 500		81 (110) / 4 000		81 (110) / 4 000		96 (130) / 4 000		96 (130) / 4 000		
Coppia massima Nm CEE regime (g/min)	205 / 2 000		260 / 1 750		250 / 1 750		320 / 1 750		320 / 1 750		
Stop & Start e recupero dell'energia in frenata					Sì						
TRASMISSIONE											
Tipo di trasmissione	Manuale				Automatica a doppia frizione EDC			Manuale			
Numero di rapporti					6						
PERFORMANCE											
SCx (ISO 4WD per GOM & RCAR)					0,790 m ²				0,820 m ²		
Velocità massima (km/h)	192		182		181		190		190		
0-100 km/h (s)	10,1		11,9		11,7		9,9		10,5		
1000 m da fermo (s)	31,5		33,5		33,2		31,9		32,5		
RUOTE E PNEUMATICI											
Dimensioni pneumatici di riferimento	R16: 215/65 R17: 215/60	M&S**: 215/60 R19: 225/45	R16: 215/65 R17: 215/60	M&S**: 215/60 R19: 225/45	R16: 215/65 R17: 215/60	M&S**: 215/60 R19: 225/45	R16: 215/6 R17: 215/60	M&S**: 215/60 R19: 225/45	R16: 215/65 R17: 215/60	M&S**: 215/60 R19: 225/45	
CONSUMI ED EMISSIONI											
Ciclo urbano (l/100km) – NEDC	6,8	7	4,1	4,2	3,8	4	5	5,1	5,4	5,5	
Ciclo extraurbano (l/100km) – NEDC	4,9	5,1	3,6	3,8	3,8	3,9	3,9	4,1	4,4	4,6	
Ciclo misto (l/100km) – NEDC	5,6	5,8	3,8	3,9	3,8	3,9	4,3	4,5	4,8	4,9	
CO ₂ ciclo misto (g/km) – NEDC	126	130	99	103	99	103	113	117	126	129	
Capacità del serbatoio (l)					55				65		
ASSISTENZA PER IL CONTROLLO DEI CONSUMI											
Modalità ECO					Sì						
Driving ECO 2 con R-Link 2					Sì						
STERZO											
Tipo di sterzo	Servosterzo ad assistenza elettrica										
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	10,72										
FRENI											
Anteriore: dischi ventilati Ø (mm)	296x26										
Posteriore: dischi pieni Ø (mm)	290x13										
MASSE											
Massa a vuoto	1 306	1 320	1 380	1 394	1 407	1 421	1 415	1 429	1 536	1 536	
Carico utile	547	546	536	530	536	530	549	543	514	523	
Peso massimo totale autorizzato con carico	1 853	1 866	1 916	1 924	1 943	1 951	1 964	1 972	2 050	2 059	
Peso totale circolante autorizzato	3 053	3 066	3 266	3 274	3 393	3 401	3 764	3 772	3 850	3 859	
Peso massimo con rimorchio frenato	1 200	1 200	1 350	1 350	1 450	1 450	1 800	1 800	1 800	1 800	
Peso massimo con rimorchio non frenato	690	695	725	730	740	745	745	750	750	750	
Peso massimo carico su tetto	75										

* Consumi e omologazioni in funzione della normativa applicabile
 ** J 17 + Pneumatici Mud & Snow